

## Daten und Fakten:

Leistung KVA	Leistung Ampere	Abmessungen (L x B x H) in mm	Gewicht kg	Tank Liter	Intern/ Extern	Verbrauch l / h	Laufzeit h	Emission dB(A)-7m	Strom- abnahme	Kabel mm <sup>2</sup>
15	22	1780 x 930 x 1660	1140	132	Intern	3	44	60	63 A	5 x 16
*15	22	2040 x 1030 x 1790	1460	205	Intern	3	68	51	63 A	5 x 16
35	51	1940 x 1095 x 1860	1680	225	Intern	7	32	62	63 A	5 x 16
*35	51	2210 x 1160 x 1860	1920	267	Intern	7	38	55	63 A	5 x 16
50	72	2290 x 1095 x 1905	2000	270	Intern	10	27	68	125 A	5 x 16
*50	72	2480 x 1280 x 2050	2450	382	Intern	10	38	56	125 A	5 x 16
80	115	2850 x 1280 x 2160	2870	415	Intern	16	26	58	125 A	5 x 35
100	144	2980 x 1250 x 2260	3100	450	Intern	20	23	63	125 A	5 x 50
125	180	3330 x 1290 x 2190	3490	540	Intern	25	22	60	Klemmleiste	4 x 70
150	217	3760 x 1400 x 2500	4440	650	Intern	30	22	63	Klemmleiste	4 x 70
175	253	3360 x 1250 x 2450	3880	483	Intern	35	14	67	Klemmleiste	1 x 120
200	289	3760 x 1400 x 2500	4480	650	Intern	40	16	65	Klemmleiste	1 x 120
250	360	3920 x 1450 x 2380	4250	1300	Extern	50	26	68	Klemmleiste	1 x 120
300	433	3920 x 1450 x 2380	4500	1300	Extern	60	22	70	Klemmleiste	2 x 120
400	577	4000 x 1500 x 2450	4800	1300	Extern	80	16	72	Klemmleiste	2 x 120
450	650	6060 x 2440 x 2750	11200	1500	Intern	90	17	63	Klemmleiste	2 x 120
500	720	6060 x 2440 x 2750	11200	1500	Intern	100	15	69	Klemmleiste	2 x 120
600	866	6060 x 2440 x 2750	9900	1300	Extern	120	11	67	Klemmleiste	3 x 120
*600	866	6050 x 2440 x 2590	10500	1100	Intern	120	9	67	Klemmleiste	3 x 120
800	1.155	6440 x 2440 x 2750	12200	1300	Extern	160	8	72	Klemmleiste	4 x 120
*800	1.155	6060 x 2440 x 2600	14240	1400	Intern	160	9	72	Klemmleiste	4 x 120
1.000	1.443	6440 x 2440 x 3130	14580	1300	Extern	200	7	72	Klemmleiste	4 x 120
*1.000	1.443	6060 x 2440 x 2600	16800	1300	Intern	200	7	72	Klemmleiste	4 x 120
1.250	1.800	8310 x 2440 x 3130	18500	1300	Extern	250	5	70	Klemmleiste	5 x 120
*1.250	1.800	6060 x 2440 x 2600	19500	1300	Intern	250	5	70	Klemmleiste	5 x 120
1.500	2.165	9125 x 2440 x 2600	23000	1300	Extern	300	4	72	Klemmleiste	6 x 120
2.000	2.887	9125 x 2950 x 3200	32000	1300	Extern	400	3	72	Klemmleiste	8 x 120
Twin125		6060 x 2440 x 2750	11500	1300	Intern	50	26	66	Klemmleiste	1 x 120
Twin300		6060 x 2440 x 2750	14200	2000	Intern	60	33	70	Klemmleiste	3 x 120

### Anmerkungen:

\* = alternative Ausführung - je nach Verfügbarkeit

Der Kraftstoffverbrauch und die Laufzeit ist eine "ca.-Angabe" unter Volllast.

Das 120 mm<sup>2</sup> Kabel ist 4-adrig = z.B. 600 kVA: 3 x 120 mm<sup>2</sup> = 12 Einzelkabel.

Technische Änderungen vorbehalten.

### Abmessungen der, optional erhältlichen, doppelwandigen Zusatztanks:

1300 L	1200 x 810 x 1850	Gewicht voll ca.	1700 kg
2400 L	2400 x 1000 x 2000	Gewicht voll ca.	2980 kg
2900 L	1800 x 1400 x 2000	Gewicht voll ca.	3620 kg
5500 L	2990 x 2440 x 2590	Gewicht voll ca.	6850 kg
11500 L	6060 x 2440 x 2750	Gewicht voll ca.	13670 kg